



Il cavo scaldante PRESENA di ATH Italia è perfetto per prevenire l'accumulo di ghiaccio su grondaie, pluviali e tetti nei periodi più freddi dell'anno. E' costruito con sistema integrato nel materiale che consente il collegamento diretto con l'EPB (Bonding Equal Potential) della cabina elettrica principale, garantendo così il massimo livello di protezione e sicurezza.

Facile da installare, non richiede manutenzione. I cavi scaldanti PRESENA possono essere dotati di presa Schuko per facilitarne la connessione; alcuni modelli prevedono inoltre la schermatura UV per proteggere il cavo dai raggi del sole.

I cavi scaldanti PRESENA possono essere dotati di termostato incorporato che regola automaticamente l'accensione quando le condizioni atmosferiche lo richiedono, garantendo così comodità, comfort e risparmio energetico.

- PRESENA può essere installato in fase di ristrutturazione o durante la realizzazione dell'impianto elettrico dell'edificio
- PRESENA è ignifugo, protetto dai raggi UV e privo di sostanze alogene
- PRESENA è dotato di un cavo conduttore gemello cioè con una sola connessione al punto di cablaggio.
- PRESENA può essere regolato da un sistema automatico di controllo antigelo che garantisce comfort e risparmio energetico.
- I cavi scaldanti PRESENA possono essere installati anche per tubazioni esterne

DATI TECNICI

Output cavo 20 o 30 W/m
Tensione ~230 V o 400 V
Spessore pannello ~7 mm
Temperatura massima di lavoro 90°C



Lunghezza [m ²]	Potenza	Codice Articolo
A POTENZA FISSA 230 V - 20 W/m		
7,50	150 W	SHTL-20-7,5-150
12,50	250 W	SHTL-20-12,5-250
19,00	390 W	SHTL-20-19,0-390
25,00	500 W	SHTL-20-25,0-500
31,00	620 W	SHTL-20-31,0-620
40,00	790 W	SHTL-20-40,0-790
50,00	1000 W	SHTL-20-50,0-1000
60,00	1180 W	SHTL-20-60,0-1180
70,00	1400 W	SHTL-20-70,0-1400
85,00	1740 W	SHTL-20-85,0-1740
100,00	2000 W	SHTL-20-100-2000
120,00	2420 W	SHTL-20-120-2420
135,00	2810 W	SHTL-20-135-2810
150,00	3140 W	SHTL-20-150-3140
170,00	3470 W	SHTL-20-170-3470
195,00	3970 W	SHTL-20-195-3960



Lunghezza [m ²]	Potenza	Codice Articolo
A POTENZA FISSA 230 V - 30 W/m		
6,00	180 W	SHTL-30-6,0-180
10,00	300 W	SHTL-30-10-300
16,00	480 W	SHTL-30-16-480
21,00	630 W	SHTL-30-21-630
25,00	750 W	SHTL-30-25-750
32,00	960 W	SHTL-30-32-960
41,00	1230 W	SHTL-30-41-1230
49,00	1470 W	SHTL-30-49-1470
57,00	1710 W	SHTL-30-57-1710
70,00	2100 W	SHTL-30-70-2100
82,00	2460 W	SHTL-30-82-2460
98,00	2940 W	SHTL-30-98-2940
112,00	3360 W	SHTL-30-112-3360
125,00	3750 W	SHTL-30-125-3750
140,00	4200 W	SHTL-30-140-4200
160,00	4800 W	SHTL-30-160-4800



Lunghezza [m ²]	Potenza	Codice Articolo
AUTOREGOLANTI 12 W/m - Presa SCHUKO		
2,00	24 W	SP-HTL-S2-12-2
4,00	48 W	SP-HTL-S2-12-4
5,00	60 W	SP-HTL-S2-12-5
6,00	72 W	SP-HTL-S2-12-6
8,00	96 W	SP-HTL-S2-12-8
10,00	120 W	SP-HTL-S2-12-10
12,00	144 W	SP-HTL-S2-12-12
15,00	180 W	SP-HTL-S2-12-15
18,00	216 W	SP-HTL-S2-12-18
25,00	300 W	SP-HTL-S2-12-25
30,00	360 W	SP-HTL-S2-12-30

