



SONORA

Cavi sciolti per pavimenti o parete a umido



SONORA è un cavo riscaldante adatto per il riscaldamento a pavimento o a parete. Si presenta come cavo sciolto e perciò risulta particolarmente utile per impianti in planimetrie complesse.

Grazie alla sua flessibilità, permette di ricoprire facilmente ogni angolo della superficie da riscaldare.

Il cavo riscaldante **SONORA** è adatto sia per installazioni a pavimento che a parete.

L'installazione standard dei cavi **SONORA** prevede una posa sopra un isolamento e un foglio di PE con successiva stesura di un massetto o un autolivellante.

Lo strato isolante evita perdite di calore verso il basso.

Il fissaggio si effettua mediante clips, nastri adesivi o colla



DATI TECNICI

Spessore cavo: circa 5 mm

Tensione: 230V - 24V - 12V

Connessione singola

Lunghezza del cavo di alimentazione: 2 m

Temperatura massima di lavoro: 80 °C

Codice Articolo	Lunghezza [m]	Potenza [W]	Area di lavoro [m ²]
12 W/m			
GB-130-11	11,00	130	0,8-1,0
GB-220-18	18,00	220	1,4-1,7
GB-300-25	25,00	300	2,0-2,3
GB-470-39	39,00	470	3,0-3,6
GB-815-63	63,00	815	5,4-6,2
GB-1040-86	86,00	1040	7,0-8,0
GB-1800-155	155,00	1800	12,0-13,8
16 W/m			
TLBE-7-105	7,00	105	0,7-1,0
TLBE-9,5-150	9,50	150	1,0-1,5
TLBE-12,5-210	12,50	210	1,5-2,0
TLBE-15,5-260	15,50	260	1,7-2,6
TLBE-21-350	21,00	350	2,3-3,4
TLBE-27-460	27,00	460	3,0-4,3
TLBE-33-560	33,00	560	3,7-5,5
TLBE-42-730	42,00	730	4,8-7,2
TLBE-55-980	55,00	980	6,5-9,6
TLBE-71-1265	71,00	1265	8,0-12,0
TLBE-84-1500	84,00	1500	10-14,8
TLBE-102-1855	102,00	1855	12,3-17,0
TLBE-131-2530	131,00	2530	16,8-25
TLBE-159-2680	159,00	2680	17,8-26

ACCESSORI

Codice Articolo	Lunghezza [m]	Larghezza [mm]
Fixing tape	10,00	25
Fixing tape	25,00	25
Fixing tape	10,00	17
Fixing tape	25,00	17



Elemento in PVC per la connessione del cavo al sottofondo