



# PRESENA

Cavi riscaldanti per tetti e grondaie



Il cavo scaldante PRESENA di ATH Italia è perfetto per prevenire l'accumulo di ghiaccio su grondaie, pluviali e tetti nei periodi più freddi dell'anno. E' costruito con sistema integrato nel materiale che consente il collegamento diretto con l'EPB (Bonding Equal Potential) della cabina elettrica principale, garantendo così il massimo livello di protezione e sicurezza.

Facile da installare, non richiede manutenzione. I cavi scaldanti PRESENA possono essere dotati di presa Schuko per facilitarne la connessione; alcuni modelli prevedono inoltre la schermatura UV per proteggere il cavo dai raggi del sole.

I cavi scaldanti PRESENA possono essere dotati di termostato incorporato che regola automaticamente l'accensione quando le condizioni atmosferiche lo richiedono, garantendo così comodità, comfort e risparmio energetico.

- PRESENA può essere installato in fase di ristrutturazione o durante la realizzazione dell'impianto elettrico dell'edificio
- PRESENA è ignifugo, protetto dai raggi UV e privo di sostanze alogene
- PRESENA è dotato di un cavo conduttore gemello cioè con una sola connessione al punto di cablaggio.
- PRESENA può essere regolato da un sistema automatico di controllo antigelo che garantisce comfort e risparmio energetico.
- I cavi scaldanti PRESENA possono essere installati anche per tubazioni esterne

## DATI TECNICI

Output cavo 20 o 30 W/m  
Tensione ~230 V o 400 V  
Spessore pannello ~7 mm  
Temperatura massima di lavoro 90°C



## MISURE DISPONIBILI

Codice Articolo	Potenza	Lunghezza [mm]
<b>A POTENZA FISSA 230 V - 20 W/m</b>		
SHTL-20-7,5-150	150 W	7500
SHTL-20-12,5-250	250 W	12500
SHTL-20-19,0-390	390 W	19000
SHTL-20-25,0-500	500 W	25000
SHTL-20-31,0-620	620 W	31000
SHTL-20-40,0-790	790 W	40000
SHTL-20-50,0-1000	1000 W	50000
SHTL-20-60,0-1180	1180 W	60000
SHTL-20-70,0-1400	1400 W	70000
SHTL-20-85,0-1740	1740 W	85000
SHTL-20-100-2000	2000 W	100000
SHTL-20-120-2420	2420 W	120000
SHTL-20-135-2810	2810 W	135000
SHTL-20-150-3140	3140 W	150000
SHTL-20-170-3470	3470 W	170000
SHTL-20-195-3960	3970 W	195000
<b>A POTENZA FISSA 230 V - 30 W/m</b>		
SHTL-30-6,0-180	180 W	6000
SHTL-30-10-300	300 W	10000
SHTL-30-16-480	480 W	16000
SHTL-30-21-630	630 W	21000
SHTL-30-25-750	750 W	25000
SHTL-30-32-960	960 W	32000
SHTL-30-41-1230	1230 W	41000
SHTL-30-49-1470	1470 W	49000
SHTL-30-57-1710	1710 W	57000
SHTL-30-70-2100	2100 W	70000
SHTL-30-82-2460	2460 W	82000
SHTL-30-98-2940	2940 W	98000
SHTL-30-112-3360	3360 W	112000
SHTL-30-125-3750	3750 W	125000
SHTL-30-140-4200	4200 W	140000
SHTL-30-160-4800	4800 W	160000



Codice Articolo	Potenza	Lunghezza [mm]
<b>AUTOREGOLANTI 12 W/m - Presa SCHUKO</b>		
SP-HTL-S2-12-2	24 W	2000
SP-HTL-S2-12-4	48 W	4000
SP-HTL-S2-12-5	60 W	5000
SP-HTL-S2-12-6	72 W	6000
SP-HTL-S2-12-8	96 W	8000
SP-HTL-S2-12-10	120 W	10000
SP-HTL-S2-12-12	144 W	12000
SP-HTL-S2-12-15	180 W	15000
SP-HTL-S2-12-18	216 W	18000
SP-HTL-S2-12-25	300 W	25000
SP-HTL-S2-12-30	360 W	30000

