

# PEGASO

Film riscaldante elettrico invisibile da controsoffitto a infrarossi ad irraggiamento lontano

IL MASSIMO DEL COMFORT



Il film riscaldante **PEGASO**, utilizza la **tecnologia ad infrarossi con irraggiamento lontano** e permette di ottenere un riscaldamento con il massimo comfort e beneficio per la salute.

Completamente **silenzioso**, non vi è ricircolo d'aria e quindi neppure stratificazione, né sollevamento di polveri e batteri.

Perfetto per ogni ambiente e per ogni tipo di locale, il film riscaldante **PEGASO**, adatto per il riscaldamento elettrico di **controsoffitti**, viene fornito in rotoli di larghezza e lunghezza variabili.

Il soffitto si trasformerà in un'ampia **superficie radiante**, che garantirà un **calore confortevole e omogeneo** per tutto l'ambiente, con un **basso consumo**.

Silenzioso ed invisibile: le pareti saranno libere da ingombri e solo il clima confortevole ricorderà la presenza del riscaldamento.

Semplicissimo da installare e senza manutenzione, il film riscaldante a soffitto **PEGASO** si fissa direttamente ai travetti o ai supporti del cartongesso.



- Riscaldamento uniforme, **senza stratificazione**
- **Non secca l'aria**, non solleva polvere
- Non consuma ossigeno
- Consumi ridotti
- **Calore immediato**: non occorre preriscaldare i locali
- perfetto per ogni tipo di locale
- utilizzabile con soffitti in cartongesso o in legno
- adatto per soffitti piani o inclinati
- lunghezze: fino a 6000 mm
- sistema Plug and Play a richiesta.

## DATI TECNICI

Output pannello: 135 W/m<sup>2</sup>

Tensione ~230 V


Spessore pannello: ~0,2 mm


Connessione singola

Temperatura massima di lavoro: 80°C

Lunghezza cavo: da 1 a 6 m

Larghezza pannelli: 0,44 - 0,54 m







**SOFFITTI IN CARTONGESSO**



**SOFFITTI IN LEGNO**



**MISURE DISPONIBILI**

Codice Articolo	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Potenza [W]
<b>Per interasse da 50 cm - larghezza film: 44 cm - larghezza attiva 42 cm</b>			
222340	440	1000	57
222341	440	1500	85,5
222342	440	2000	114
222343	440	2500	142,5
222344	440	3000	171
222345	440	3500	199,5
222346	440	4000	228
222347	440	4500	256,5
222348	440	5000	285
222349	440	5500	313,5
222350	440	6000	342
<b>Per interasse da 60 cm - larghezza film: 54 cm - larghezza attiva 52,5 cm</b>			
222380	540	1000	71
222381	540	1500	106,5
222382	540	2000	142
222383	540	2500	177,5
222384	540	3000	213
222385	540	3500	248,5
222386	540	4000	284
222387	540	4500	319,5
222388	540	5000	355
222389	540	5500	390,5
222390	540	6000	426