

# Decò

Il quadro che scalda l'ambiente.  
Radiatore elettrico a infrarossi lontani, in vetro,  
con immagine personalizzabile



ATH ITALIA

**DECÒ** è un radiatore unico, di grande impatto visivo, che unisce il riscaldamento a **infrarossi lontani** con un elemento d'arredo personalizzato.

Dispone di una grande varietà di immagini o è personalizzabile con le proprie immagini preferite.

Con una lastra in vetro temperato, assicura un'emissione del calore uniforme e confortevole.

Il **PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO** si basa sui raggi **infrarossi lontani**, gli stessi emessi dal sole, dalle riconosciute proprietà terapeutiche (utilizzati anche nelle incubatrici dei neonati): il modo più naturale ed efficiente per riscaldare: non si scalda l'aria ma si scaldano i volumi, garantendo così un benessere immediato e a basso consumo.

**I consumi sono ridotti dal 30% al 50% rispetto a quelli tradizionali.**

Il riscaldamento è efficace sin da subito e non è quindi necessario il preriscaldamento. È sufficiente accenderli per percepire immediatamente la sensazione di calore. Facili e veloci da installare, i radiatori vengono montati a muro all'altezza desiderata e dopo averli collegati all'alimentazione elettrica, sono pronti per funzionare. Riscaldamento uniforme, senza stratificazione.

- Calore immediato: non occorre preriscaldare i locali
- Non secca l'aria, non solleva la polvere, non consuma ossigeno
- Silenzioso: solo il clima confortevole ricorda la presenza del radiatore
- Montaggio rapido e semplice



### ALCUNI ESEMPI DI REALIZZAZIONI



DECÒ 120X60 cm  
realizzato per Opera Diocesi di Ravenna





#### REGOLAZIONE

Può essere dotato di un sistema di accensione e programmazione idoneo ad ogni singola esigenza:

- Sistema wireless senza necessità di lavori murari.
- Sistema WI-FI per chi desidera gestire e controllare anche da lontano.
- Semplice ON-OFF per chi deve accendere solo all'occorrenza.
- Può essere collegato con sistemi domotici anche complessi.

- Design elegante adatto ad ogni ambiente
- Lastra in vetro temperato da 4 mm di spessore
- Staffe di montaggio essenziali
- 2 misure: 60x60 cm - 120x60 cm
- 2 potenze: 300W - 600W
- Posa orizzontale o verticale

DATI TECNICI	
Tensione	~230V
Connessione	singola
Lunghezza cavo di alimentazione	~1 m
Temperatura massima di lavoro	~80 °C

Codice articolo	Potenza [W]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Peso [kg]	Grado di protezione	Area scaldata * [m <sup>2</sup> ]
312070-312081	300	600	600	30	8	IP 20	3 - 6
312170-312193	600	600	1200	30	14,9	IP 20	6 - 13

\* Valori approssimati in funzione delle dispersioni

