

Stelo Helios

Radiatore elettrico a infrarossi
ad ONDE MEDIE VELOCI
e ONDE CORTE su piantana
fissa o telescopica



Stelo Helios è l'esclusivo sistema di riscaldamento a piantana progettato da ATH Italia per offrire massima flessibilità e potenza termica in ogni ambiente. Questa struttura autoportante e orientabile è sviluppata specificamente per ospitare i radiatori elettrici a infrarossi professionali della gamma HELIOS HEATER (disponibili in tecnologia ad Onde Medie Veloci OMV o ad Onde Corte IRC). Il suo design minimale trasforma il riscaldatore in una stazione termica mobile, ideale per riscaldare zone mirate senza necessità di installazioni fisse.

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

- **Configurazione e Mobilità:** disponibile in versione telescopica fissa o dinamica su ruote con freno di sicurezza, ideale per spostamenti rapidi in dehors, showroom o postazioni di lavoro.
- **Regolazione dell'Altezza:** il sistema telescopico permette di adattare l'altezza di emissione (con range indicativi da 1,5 m a 2,8 m), ottimizzando la distanza di sicurezza e il raggio di irraggiamento.
- **Finiture e Design:** realizzato con materiali resistenti e verniciatura epossidica antigraffio. È fornito in colore Bianco standard, con personalizzazioni in Nero o altre tinte RAL su richiesta.
- **Alimentazione Integrata:** la pedana include un sistema di cablaggio sicuro con un cavo di alimentazione integrato da 2,15 metri per eliminare fili scoperti a terra.

IL CUORE TECNOLOGICO: LE LAMPADE HELIOS HEATER

Stelo Helios può essere equipaggiato con due differenti tecnologie di irraggiamento direzionale, entrambe dotate di riflettori in alluminio monoblocco ad altissimo potere riflettente:

- **Tecnologia OMV (Onde Medie Veloci):** produce un calore morbido e uniforme, riducendo al minimo l'abbagliamento visivo (luce arancio chiaro). Raggiunge la temperatura quasi istantaneamente e non risente delle correnti d'aria. I bulbi in quarzo hanno una vita utile stimata fino a 8.000 ore.
- **Tecnologia IRC (Onde Corte):** offre una potenza immediata (attiva in un solo secondo), riscaldando direttamente persone e superfici con un'efficienza del 97%. È ideale per grandi spazi o strutture parzialmente aperte, con una durata del bulbo fino a 10.000 ore.

VANTAGGI E APPLICAZIONI

- **Nessun costo di installazione:** elimina opere murarie o impianti invasivi. Sfrutta l'energia elettrica azzerando i rischi da combustione dei tradizionali funghi a gas.
- **Elevata protezione:** i riscaldatori vantano alti gradi di protezione (fino a IPX5) per un utilizzo sicuro anche in spazi semi-esterni o umidi.

DESTINAZIONI D'USO:

Luoghi storici e di culto: chiese o teatri soggetti a vincoli architettonici.

Commerciale: dehors di bar e ristoranti, verande, showroom e tensostrutture.

Industria: postazioni di lavoro isolate in capannoni, officine e laboratori.



Altezza
da 1,52 a 2,63 m

PIANTANA fissa
con asta telescopica

Colore BIANCO standard - altre
tinte RAL disponibili su richiesta.

Fornita di cavo di alimentazione
da 2,15 m

PIANTANA fissa

Colore BIANCO standard - altre tinte RAL disponibili su richiesta.

Fornita di cavo di alimentazione da 2,15 m

Altezza 2,03 m



Chiesa San Giacomo dell'Orio – Venezia



Codice articolo	Descrizione
ATHEWT 202	PIANTANA FISSA (altezza 2,03 m) (per IRC IRC-ATGH-1500 e IRC-ATGH-2000)
ATHEWT 265	PIANTANA FISSA telescopica (altezza 1,52 - 2,63 m) (per IRC IRC-ATGH-1500 e IRC-ATGH-2000 - ATHMV-1650 - ATHMV-2250)