Air Heater

Radiatore elettrico IRC a bassa luminosità con luce giallo chiaro
Riscaldamento localizzato per esterni e grandi spazi interni,
industrie, dehors e ombrelloni





AIR HEATER risponde ai problemi di riscaldamento puntuale e localizzato che si presentano in grandi spazi, aree industriali, officine, terrazze, dehors, verande e zone all'aperto, sotto gli ombrelloni. Permette di evitare la sensazione di freddo in edifici o luoghi considerati difficili da riscaldare.
Con una scocca compatta e leggera, un riflettore in alluminio e di un tubo al quarzo, raggiunge la temperatura di funzionamento in 1 secondo.

- **Ideale per aree esterne e intermittenti**: si adatta perfettamente a postazioni o zone di lavoro, anche all'aperto o in grandi spazi, ad occupazione intermittente.
- **Calore diretto senza dispersioni**: il calore viene trasmesso senza dispersioni termiche dovute alla convezione, permettendo di riscaldare direttamente le persone che si trovano in zone scarsamente isolate. Oltre l'85% dell'energia elettrica viene trasformato in irraggiamento.
- **Rapidità e comfort immediato**: facile e veloce da installare, il sistema IRC è quasi istantaneo e permette di ottimizzare al massimo i consumi. La sensazione di comfort è immediata.

ATH ITALIA
CALORE
INNOVAZIONE
BENESSERE

APPLICAZIONI (ESTERNO E INTERNO)

INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA
AIR HEATER viene fornito pronto per l'installazione, dotato di un cavo da 3 x 1,5 mm² lungo 1,2 m, con alimentazione a 230 V monofase. Può essere installato in modalità sospesa o a parete, rispettando le distanze minime di sicurezza. Il fissaggio è semplificato grazie a staffe di fissaggio o supporti a parete.

- Scocca in alluminio verniciato nero con griglia di protezione in acciaio inox
- Lampada alogena di alta qualità e durata di colore giallo chiaro, più soffusa e confortevole rispetto alle lampade bianche
- Staffa di fissaggio a parete inclusa, kit universale per sospensione opzionale
- Disponibile in **2 versioni, con** o **senza regolazione**

CONFORME ALLE NORME EN 60335-1 e 60335-71.



controllo di potenza
(40% - 60% - 80% - 100%)
con telecomando OPZIONALE



Codice articolo	Potenza [W]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Peso [kg]	Ingress Protection	Impact Protection	Regolazione
AIRATH344120	2000	530	150	60	4,2	IP 55	IK 10	NO
AIRATH344130	3000	780	150	60	4,2	IP 55	IK 10	NO
AIRATH344140	4000	900	150	60	5,25	IP 55	IK 10	NO
AIRATH344121	2000	530	150	60	4,2	IP 55	IK 10	SI
AIRATH344131	3000	780	150	60	4,2	IP 55	IK 10	SI
AIRATH344141	4000	900	150	60	5,25	IP 55	IK 10	SI