Decò

il quadro che scalda l'ambiente

Radiatore elettrico a infrarossi lontani, in vetro,
con immagine personalizzabile



ATH Italia s.r.l.

Via Le Chiuse 73 10144 Torino +39 011 4370499 www.athitalia.it info@athitalia.it

DECÒ è molto di più di un semplice radiatore: è un elemento d'arredo unico, di grande impatto visivo, che combina l'efficienza del **riscaldamento a infrarossi lontani** con un design completamente personalizzabile.

STILE

Design unico: lastra frontale in vetro temperato per un'emissione di calore uniforme e confortevole
Massima personalizzazione: si può scegliere tra una vasta galleria di immagini o personalizzare il radiatore con le tue foto o grafiche preferite.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO: INFRAROSSI LONTANI (FIR)

Riscaldamento per volumi: non scalda l'aria (evitando di seccarla), ma riscalda direttamente le superfici e i corpi presenti nel volume, garantendo un benessere immediato e a basso comune.
Calore immediato: non è necessario il preriscaldamento. Si accende e si percepisce immediatamente la sensazione di calore.
Proprietà terapeutiche: riconosciute proprietà benefiche (tecnologia utilizzata anche nelle incubatrici dei neonati).
Silenzioso: solo il clima confortevole ricorda la presenza del radiatore

VANTAGGI ED EFFICIENZA

Bassi consumi: consumi ridotti dal 30% al 50% rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali.
Benessere e comfort: non secca l'aria, non solleva polvere e non consuma ossigeno.
Calore uniforme: riscaldamento omogeneo, senza stratificare l'aria
Silenzio: funzionamento completamente silenzioso, solo il clima confortevole ricorda la presenza del radiatore.
Installazione rapida: facile e veloce da installare, montaggio a muro all'altezza desiderata e semplice collegamento all'alimentazione elettrica.







Esempio di realizzazione DECÒ 120X60 cm
per Opera Diocesi di Ravenna



REGOLAZIONE

Può essere dotato di un sistema di accensione e programmazione idoneo ad ogni singola esigenza:

- Controllo e programmazione in abbinamento a **termostato Wireless** senza necessità di lavori murari.
- Controllo e programmazione con **termostato Wi-Fi** per chi desidera gestire e controllare anche da lontano.
- **Semplice On-Off** per chi deve accendere solo all'occorrenza.
- Può essere collegato con **sistemi domotici** anche complessi.

- Design elegante adatto ad ogni ambiente
- Lastra in vetro temperato da 4 mm di spessore
- Staffe di montaggio essenziali
- 2 misure: 60x60 cm - 120x60 cm
- 2 potenze: 300W - 600W
- Posa orizzontale o verticale

DATI TECNICI	
Tensione	~230V
Connessione	singola
Lunghezza cavo di alimentazione	~1 m
Temperatura massima di lavoro	~80 °C

Codice articolo	Potenza [W]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Peso [kg]	Grado di protezione	Area scaldata * [m²]
312070-312081	300	600	600	30	8	IP 44	3 - 6
312170-312193	600	600	1200	30	14,9	IP 44	6 - 13

* Valori approssimati in funzione delle dispersioni

